



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr USSK-28/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Rury stalowe, spiralnie spawane, o jakości L235
2. Numer partii / numer serii: zgodnie z art. 11 par. 4	oznaczenie/etykieta/certyfikat z inspekcji
3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:	Transport, magazynowanie oraz dystrybucja wody, która nie nadaje się do picia przez ludzi
4. Adres kontaktowy producenta:	U. S. Steel Košice, s. r. o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice Republika Slovenska Zakład produkcyjny: DZ Grzejniki i rury, oddział Rurownia
5. Adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 4
Norma zharmonizowana:	EN 10224:2002/A1:2005
7. Jednostka notyfikowana:	Producent dokonał próby typu oraz w dniu 23.5.2005 wystawił protokół o pierwotnej próbie typu na spiralnie spawane rury. Numer grupy wyrobu zdefiniowany według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Nr 162/2013 – 3501.
8. Wyrób budowlany według europejskiej oceny technicznej:	nie

9. Deklarowana charakterystyka:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na pożar	Klasa A		EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 7.11
Tolerancje wymiarów	Rozmiary zewnętrzne (D)	max. ± 0,75% max. ± 6 mm końce rur ± 1,6 mm	EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 7.7.2.3., 7.7.3, 7.7.4.3, 7.7.6.2, 7.7.7
	Grubość ścianki (T)	max. ± 7,5% grubości	
	Nieokrągłość (O)	max. 2% przy relacji średnicy do grubości ≤ 100	
	Długość (L)^{b)}	max. +50 mm, - 0 mma)	
	Prostość	max. 0,2%	
^{a)} Przy długości L większej niż 6000 mm oraz mniejszej niż 12000 mm oraz zewnętrznej średnicy większej niż 406,4 mm ^{b)} Przy długości L większej niż 12000 mm jest tolerancja długości uzgodniona z klientem, natomiast tolerancja minusowa powinny być zawsze 0.			
Minimalna rozciągłość A	L275	19%	EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 7.3.1, tablica 3
Minimalna granica plastyczności R_e	L275	275 MPa	EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 7.3.1, tablica 3
Wytrzymałość na rozciąganie R_m	L275	430 do 570 MPa	EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 7.3.1, tablica 3
Szczelność	L275	max.70 bar	EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 10.3.2
Substancje niebezpieczne	L275	bez zawartości substancji niebezpiecznych	EN 10224:2002/A1:2005 Artykuł 7.12

10. Producent na własną odpowiedzialność deklaruje, że charakterystyki wyżej wymienionych wyrobów są zgodne z charakterystykami deklarowanymi w tabeli. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 4.12.2013 r.

Nazwisko: Ing. Jaroslav Grutka
Stanowisko: Dyrektor DZ Grzejniki i rury

Ing. Ferdinand Kóča
kierownik wydziału QMS

Podpis: